


VZOROVÉ ŘEZY VÝKOPU

2) - oceľový obloukový smlináč vložil štíka výškov 1,0m, železný pozink
- oceľový trisúprňový silničiči stožár 9,7 m s oceľovou mantelitou,
159mm-108mm-89mm, železný pozink

sestava svítidla
- O2 - silniční svítidlo - zdroj LED 79,5 W, sv. tok zdroj 10600 lm, 3000° K, 944
- přepěťová ochrana, typ 2+3, do svítidla, popř. zasunut do výživičkov
- ocelový obloukový silniční stoják, délka výložení 1,0m, žárový posazk
- 159mm-108mm-88mm, žárový posazk
- 9,45
- evtl. do 10m
- nad terénem

sestava svítilna VO3 - silniční svítilno - zdroj LED-74 W, sv. tok zdroje 89000 lm, 3000° K, náklon 0°
- svorníkovice pro Al kabel, 1-pojistka, přepětová ochrana na DIN lištu, typ 1+2

světlo 10m nad terénem



- přepřevová optika, vln. 2-3, do svítidla, popr. zasunutí do vlnovniku

- optický vládní svazek, délka vlnov. 2,5m, žárový pozink 15m, 108mm-68mm, žárový pozink

- optický vln. Al kabel 1,2m, optický

sestava svítidla VO4 – silniční svítidlo - zdroj LED 29,5 W, sv. tok zdroje 10600 lm, 3000° K, nasklon 0° + přejízdná ochrana, typ 2+3, do svítidla, popř. zasunout do výřezku

světlo 10m⁸⁵
nad terémem
Horní doměsti
-ocelový sloupčen výtěžník, délka výložení 1,0m, žárový požárník
-ocelový tříspojkový slinčič s výžeh 9,7 m s ocelovou manžetou,
159mm-108mm-69mm, žárový požárník
-svorkovnice pro 3x kabel, 1 polistika
přepětová ochrana na DIN Ištu, typ 4+2

[illegible][illegible]

sasťava, svietidla V07 – 2x silniční svietidlo – zdroj LED, 24 W, sv. tok zdroje 8900 lm, 3000° K, náhon 0° + Dx. príprava ochrana, typ 2+3, do svietidla, popř. zasunutá do rytožníku
- ocelový silniční dvojnásobný výložník, délka výložní 2,0m (180°), zářový pozink - ocelový tluststěnný silniční sloup 9,7 m s ocelovou manžetou, 159mm-108mm-88mm, žárový pozink –

- svítivost: typ A1 kabel, 2 polskyty,
- přepětová ochrana na DIN-listu, typ 1+2
- silniční svídlo - zdroj LED 79,5 W, sv. tok zdroje 10600 lm, 3000° K, nákon 5°
- přepětová ochrana, typ 2+3, do osvitidla, popř. zasunut do výložníku
- ocelový obklopený silniční výložník, délka výložení 2,0m, žárový posink
- ocelový třísutkový silniční stojací 9,7 m s ocelovou maňžetou,
159mm-108mm-89mm, Žárový posink

sestava svítidla V09 - stěnavací slíníční vybojkové svídlo^{7, 3, 2, 2}
-svorkovnice pro Al kabel, 1 polista,
přepětová ochrana na DIN lištu, typ B+2
-nový ocelový obložkový slíníční výztužník délka vyláčení 2,0m, žárový pozink
-stěnavací ocelový třístupňový slíníční stožár
-svorkovnice pro Al kabel, 1 polista,

LEGENDA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

- kabelové vedení veřejného osvětlení v ohebné korugované chráničce + územní plán
- CYKY-J 4x16 v HDPE40 + FeZn 30x4mm

stávající sestava svítidla VO
stávající sestava svítidla VO - DEMONTOVAT

BEZ NAMÍTEK

Petr Štěpánský - ELEKTROMONTÁŽE
Spravce VO, tel.: 499 813 285, 499 816 544

Dne: 2010 Podpis:

